

Midland
Swiss Quality Oil.

SYNOVA

5W-30 FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL

ENERGY-SAVING
LOW-EMISSION

EELQMS

Synova 5W-30 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- utmärkta kallstartegenskaper
- mycket goda högttemperaturegenskaper
- minimerad oljeförbrukning genom låg avdunstningsförlust (låg Noack)
- skyddar mot för tidig antändning vid låg hastighet (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
- bevisad bränslebesparing och minskade utsläpp
- Låg SAPS-teknik med minskat innehåll av sulfaterad aska, fosfor och svavel
- ökar livslängden för avgasefterbehandlingssystem som katalytiska omvandlare (SCR) och partikelfilter (GPF/DPF) i bensin- och dieselmotorer

Användningsområde

- kan användas där en ACEA A3/B3-08 eller A3/B4-08 krävs
- speciellt lämplig för Mercedes-Benz
- speciellt lämplig för BMW
- lämplig för en blandad flotta
- lämplig för bensin- och dieselmotorer
- lämplig för personbilar och lätta nyttofordon

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	5W-30
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	mm ² /s	64
Viskositet @ 100°C	mm ² /s	12.1
Viskositetsindex	-	189
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.852
Viskositet CCS @ -30°C	mPa·s	5815
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa·s	3.5
Zinkhalt	ppm	880
Sulfataska	g/100g	0.8
Lägsta flyttemp	°C	-36
Flampunkt	°C	240

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	4 L flaska
Kartong 12 x 1 L flaskor	Kartong 6 x 4 L flaskor
50 kg fat (59 L)	175 kg fat (205 L)

Specifikationer

ACEA C2, C3
API Resource Conserving, SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP*, SQ
BMW Longlife-01*, 04
Chrysler MS 6395, 11106, 13340
Fiat 9.55535-CR1, G1, S1, S3
Ford M2C929-A, M2C946-A, M2C946-B1, M2C961-A1
GM dexos2, LL-A-025, LL-B-025
ILSAC GF-5*, GF-6A*, GF-7A
IVECO 18-1811 S1, SC1
MB 229.31*, 229.51*
MB-Approval 229.52
Opel OV 040 1547-D30, G30
PSA B71 2290, B71 2297
Renault RN0700, RN0710
Stellantis FPW9.55535/03
VW 500 00*, 501 01*, 502 00, 505 00
VW VWC 53034

* Utökade specifikationer