



Synova 5W-40 | Täyssinteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- pienemmät päästöt
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- erittäin hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- vähäpäästöinen -SAPS-tekniikka, jossa alhainen sulfaattihukka-, fosfori- ja rikki-pitoisuus
- pidentää pakokaasujen jälkikäsitteilyjärjestelmien, kuten katalysoittorien (SCR) ja hiukkassuodattimien (GPF/DPF), käyttöikää bensiini- ja dieselmootoreissa

Sovellusalue

- sitä voidaan käyttää, kun vaaditaan ACEA A3/B3-08 tai A3/B4-08
- soveltuu dieselmootoreille pumppu- ja suorasuihkutusjärjestelmällä (SD)
- soveltuu bensiini- ja dieselmootoreille
- soveltuu henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	5W-40
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	85
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	14
Viskositeetti-indeksi	-	170
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.852
Viskositeetti CCS @ -30°C	mPa·s	5970
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	3.7
Sinkkipitoisuus	ppm	880
Sulfaattihukka	g/100g	0.8
Jähmepiste	°C	-36
Leimahduslämpötila	°C	220

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	4 L kanisteri
12 x 1 L pullon laatikko	6 x 4 L kanisterin laatikko
50 kg tynnyri (noin. 59 L)	175 kg tynnyri (noin. 205 L)

Tekniset tiedot

ACEA C3
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP*, SQ
BMW Longlife-01*, 04
Fiat 9.55535-D3, GH2, H2, M2, N2, S2, T2
Ford M2C917-A
GM dexos2, LL-A-025, LL-B-025
MB 229.31*, 229.51*, 229.52
Opel OV 040 1547-D40, G40
Porsche A40
Renault RN0700, RN0710
Stellantis FPW9.55535/09
VW 500 00*, 501 01*, 502 00, 505 00, 505 01

* Lisätiedot