



## Special Blend 5W-40 | Täyssynteettinen moottoriöljy

### Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- pienemmät päästöt
- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- erittäin hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- vähäpäästöinen -SAPS-tekniikka, jossa alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikki-pitoisuus
- pidentää pakokaasujen jälkikäsitteilyjärjestelmien, kuten katalysaattorien (SCR) ja hiukkassuodattimien (GPF/DPF), käyttöikää bensiini- ja dieselmootoreissa

### Sovellusalue

- sitä voidaan käyttää, kun vaaditaan ACEA A3/B3-08 tai A3/B4-08
- soveltuu 4-tahti bensiini- ja dieselmootoreille päivittäisessä käytössä
- soveltuu henkilöautoille
- soveltuu bensiini- ja dieselmootoreille
- soveltuu henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	5W-40
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	87
Viskositeetti @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14.1
Viskositeetti-indeksi	-	168
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.854
Viskositeetti CCS @ -30°C	mPa·s	6100
Sinkkipitoisuus	ppm	880
Sulfaattituhka	g/100g	0.8
Jähmepiste	°C	-36
Leimahduslämpötila	°C	220

### Saatavilla olevat pakkaukset

175 kg tynnyri (noin. 205 L)	
------------------------------	--

### Tekniset tiedot

ACEA C3
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP*, SQ
BMW Longlife-01*, 04
Fiat 9.55535-D3, GH2, H2, M2, N2, S2, T2
Ford M2C917-A
GM dexos2, LL-A-025, LL-B-025
MB 229.31
Porsche A40
Renault RN0700, RN0710
Stellantis FPW9.55535/09
VW 500 00*, 501 01*, 502 00, 505 00, 505 01

\* Lisätiedot