



Caltima NLGI 2 | Calcium Schmierfett

Eigenschaften

- hoher Korrosionsschutz
- verschleissmindernd dank stabilem Schmierfilm
- hohe Stabilitäts- und Druckfestigkeit dank EP-Zusätzen
- extreme Wasserfestigkeit
- wirtschaftlicher Betrieb dank exzellentem Haftvermögen

Einsatzbereich

- geeignet für Chassischmierungen an LKWs, Baumaschinen, Landwirtschaftsgeräten und Industrieaggregaten
- Dauerbetrieb von -30°C bis +120°C; Kurzzeitbetrieb maximal +130°C

Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Typische Analysedaten

Eigenschaft	Einheit	Wert
NLGI Klasse	-	2
Farbe	-	gelb
Seifentyp	-	Anhydrous Calcium
Walkpenetration ASTM D217	0.1mm	275
Viskosität (Basisöl) bei 40°C	mPa·s	1370
Viskosität (Basisöl) bei 100°C	mPa·s	95
Tropfpunkt	°C	140
4-ball weld load	N	3200

Erhältliche Gebinde

Karton 12 x 400 g Patronen	Karton 12 x 400 g Schraubpatronen
18 kg Kessel	50 kg Fass

Normen

DIN KP2K-30
ISO-L-XCCIB 2
NLGI LB