



Super Diesel 15W-40 | Mineral Motorolja

Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- håller motorn ren och skyddar mot slitage och korrosion
- mycket goda högtemperaturegenskaper

Användningsområde

- lämplig för sötvattens- och saltvattenbåtmotorer
- bakåtkompatibilitet från Euro 5 till Euro 1
- speciellt lämplig för Volvo Penta marinmotorer
- lämplig för bilar
- lämplig för bensin- och dieselmotorer
- lämplig för lätta och tunga kommersiella fordon

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	15W-40
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	mm ² /s	104.8
Viskositet @ 100°C	mm ² /s	14.3
Viskositetsindex	-	139
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.874
Viskositet CCS @ -20°C	mPa·s	6230
Zinkhalt	ppm	1400
Sulfataska	g/100g	1.1
Total base number	mg KOH/g	10
Lägsta flytttemp	°C	-30
Flampunkt	°C	215

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
25 L dunk	54 kg fat (62 L)
180 kg fat (206 L)	

Specifikationer

ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4, E2*, E3*, E5, E7
API CF*, CF-4*, CG-4*, CH-4*, CI-4, SL
Caterpillar ECF-1*, ECF-1a, ECF-2
Cummins CES 20071*, 20072*, 20075*, 20076, 20077, 20078
Detroit Diesel DDC 93K215
Deutz DQC III-18
DTFR 15B110
Global DHD-1
IVECO 18-1804 T2 E7
JASO DH-1
Mack EO-N Premium Plus
MAN M 3275-1
MB 228.1*, 228.3, 229.1
MTU Type 2
PSA B71 2295
Renault RVI RLD*, RLD-2
Volvo VDS-3

* Utökade specifikationer