



Synqron 0W-40 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- håller motorn ren och skyddar mot slitage och korrosion
- utmärkta kallstartegenskaper
- bra kallstartegenskaper
- mycket goda högttemperaturegenskaper
- skyddar mot för tidig antändning vid låg hastighet (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)

Användningsområde

- lämplig för Porsche och Mercedes-Benz
- lämplig för bilar

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

| Egenskap | Enhet | Värde |
|-------------------------|--------------------|-------|
| Viskositet SAE | - | 0W-40 |
| Färg | - | brun |
| Viskositet @ 40°C | mm ² /s | 71.2 |
| Viskositet @ 100°C | mm ² /s | 13 |
| Viskositetsindex | - | 186 |
| Densitet vid @ 15°C | kg/l | 0.845 |
| Viskositet CCS @ -35°C | mPa·s | 5400 |
| Viskositet HTHS @ 150°C | mPa·s | 3.7 |
| Zinkhalt | ppm | 1050 |
| Sulfataska | g/100g | 1.11 |
| Total base number | mg KOH/g | 10.2 |
| Lägsta flyttemp | °C | -48 |
| Flampunkt | °C | 230 |

Tillgängliga förpackningar

| | |
|--------------------|--------------------------|
| 1 L flaska | Kartong 12 x 1 L flaskor |
| 175 kg fat (206 L) | |

Specifikationer

| |
|-------------------------------------|
| ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4 |
| API CF, SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP |
| BMW Longlife-01 |
| Chrysler MS 10725, 12633, A0921 |
| Fiat 9.55535-H2, M2, N2, Z2 |
| Ford M2C937-A |
| GM dexosR |
| MB 226.5, 229.1*, 229.3* |
| MB-Approval 229.5 |
| Porsche A40 |
| PSA B71 2296 |
| Renault RN0700, RN0710 |
| VW 500 00*, 501 01*, 502 00, 505 00 |

* Utökade specifikationer