



## Sensomatic | Helysynetisk automatvæxellådsolja

### Egenskaper

- enastående tåtningskompatibilitet
- mycket hög motståndskraft mot slitage, korrosion och skumbildning
- lägre bränsleförbrukning tack vare lägre viskositet
- utmärkt beteende vid låga temperaturer
- smidig växling vid alla temperaturer och under belastning

### Användningsområde

- kan användas där en ESSO LT 71141, Shell LA2634, Texaco 7045-E, 8072 B eller N402 rekommenderas
- rekommenderas inte för kontinuerligt variabla transmissioner (CVT)
- lämplig för automatiska växellådor där en Mitsubishi Dia-Queen ATF J3, ATF PA, Shell ATF M-1375.4 eller en ZF Lifeguardfluid 6, Lifeguardfluid 8 eller Lifeguardfluid 9 rekommenderas
- för dagens 6 till 10-stegade automatiska växellådor från flera tillverkare

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

### Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Färg	-	röd
Viskositet @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	27
Viskositet @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	5.9
Viskositetsindex	-	172
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.845
Viskositet Brookfield @ -40°C	mPa·s	8220
Lägsta flytttemp	°C	-46
Flampunkt	°C	180

### Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
50 kg fat (59 L)	175 kg fat (207 L)

### Specifikationer

Aisin Warner AW-1
Allison C-3, C-4, TES-389
Caterpillar TO-2
Chrysler MS 7176 (ATF +3), 9602 (ATF +4)
Fiat 9.55550-AV1, AV2, AV3, AV4, AV5, AV6
Ford M2C924-A, Mercon LV (M2C938-A), Mercon SP
GM DEXRON-HP, II, IID, IIE, IIIF, IIIG, IIIH, VI
GM Type A Suffix A
Honda ATF DW-1, Type 3.0, Type 3.1, Z-1
Idemitsu K17
Isuzu Genuine
JASO 1A, 1A-LV
Mazda ATF-FZ, M-III, M-V
MB 236.2*, 236.5, 236.10, 236.11, 236.12, 236.14, 236.41, 236.82
MM MA1, SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IV M, SP-IV M1, SP-IV RR
Nissan Matic D, Matic G, Matic J, Matic K, Matic S, Matic W
Saab 93 165 147
Subaru K0410Y0700
Toyota T-II, T-III, T-IV (JWS 3309), WS (JWS 3324/NWS 9638)
Volvo 97342 (AT102)
VW G 052 162, G 052 533, G 052 990, G 055 005, G 055 025, G 055 162, G 055 540, G 060 162
ZF TE-ML 11A, 11B

\* Utökade specifikationer