



Synqron 0W-20 | Täyssynteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- osoitettu ja todistettu polttoaineen säästö ja pienemmät päästöt alhaisemman HTHS-viskositeetin ansiosta
- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- minimoitu öljynkulutus alhaisen haihtuvuuden ja korkean lämpötilan keston (matalan Noack-testiarvon) ansiosta
- suojelee ennenaikaiselta sytytykseltä matalilla nopeuksilla (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
- pidentää pakokaasujen jälkikäsitteilyjärjestelmien, kuten katalysaattorien ja hiukkassuodattimien (GPF), käyttöikää bensiinimoottoreissa

Sovellusalue

- soveltuu vain bensiinimoottoreille
- erityisen sopiva GM:lle ja Opelille
- soveltuu käytettäväksi ainoastaan ajoneuvoissa, joissa suositellaan moottoriöljyn viskositeettia 0W-20
- soveltuu henkilöautoille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	0W-20
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	43.36
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	8.75
Viskositeetti-indeksi	-	176
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.843
Viskositeetti CCS @ -35°C	mPa·s	5730
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	2.7
Sinkkipitoisuus	ppm	670
Sulfaattihka	g/100g	0.7
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	7.5
Jähmepiste	°C	-45
Leimahduslämpötila	°C	223

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
50 kg tynnyri (noin. 59 L)	175 kg tynnyri (noin. 208 L)

Tekniset tiedot

API Resource Conserving, SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford M2C947-A, M2C947-B1, M2C962-A1
GM 4718M*, 6094M*, dexos1*, dexos1 Gen 2*, dexos1 Gen 3, LL-A-025*
ILSAC GF-5*, GF-6A
Opel OV 040 1547-G30*

* Lisätiedot