



Dualtrans | Täyssinteettinen DCT-öljy

Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- erinomainen alhaisen lämpötilan käyttäytyminen
- vaivaton vaihtevaihto kaikissa lämpötila-alueissa ja kuormituksen alla

Sovellusalue

- sopii märkäaktykimelle
- sopii Borg Warnerin, Getragin ja ZF:n kaksoiskytkinvaihteistoihin BMW:n, Fordin, Mercedes-Benzin, Nissanin, Mitsubishin, Porschen, PSA-konsernin, Renaultin, Volvon ja Volkswagen-konsernin ajoneuvoissa
- voidaan käyttää, kun BMW DCTF-1, DCTF-1+, DCTF-2, MTF LT-5; Castrol BOT 341, BOT 450; Mitsubishi Dia-Queen SSTF-I; Pentosin FFL-2, FFL3, FFL-4, FFL-5, FFL-7 tai Shell TF DCT-F3 on suositeltu

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

| Ominaisuus | Yksikkö | Arvo |
|----------------------------------|--------------------|--------|
| Viskositeetti SAE | - | 75W |
| Väri | - | ruskea |
| Viskositeetti @ 40°C | mm ² /s | 33.2 |
| Viskositeetti @ 100°C | mm ² /s | 6.9 |
| Viskositeetti-indeksi | - | 174 |
| Tiheys @ 15°C | kg/l | 0.85 |
| Brookfield Viskositeetti @ -40°C | mPa·s | 31840 |
| Jähmepiste | °C | -45 |
| Leimahduslämpötila | °C | 193 |

Saatavilla olevat pakkaukset

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1 L pullo | 12 x 1 L pullon laatikko |
| 50 kg tynnyri (noin. 59 L) | 175 kg tynnyri (noin. 206 L) |

Tekniset tiedot

| |
|--|
| API GL-4 |
| DTFR 13C130 |
| Fiat 9.55550-HE2, MZ6 |
| Ford M2C200-D2, M2C218-A1, M2C936-A |
| MB 236.21, 236.24, 236.25, 239.21, 239.22 |
| VW G 052 182, G 052 512, G 052 529, G 052 536, G 055 512, G 055 529, G 055 536 |
| ZF TE-ML 11 |