



Sensogear 75W-90 | Huile de boîte de vitesses entièrement synthétique

Propriété

- extrême capacité d'absorption de pression
- excellente compatibilité avec les joints
- très haute protection contre l'usure, la corrosion et la formation de mousse
- excellent comportement à basse température
- viscosité constante et excellente résistance à l'oxydation (stabilité au vieillissement)

Champ d'application

- peut être utilisé comme GL-3
- utilisation universelle pour les boîtes de vitesses et essieux des véhicules à moteur
- convient particulièrement aux boîtes de vitesses hautes performances
- pour les essieux faiblement ou fortement sollicités à denture normale ou hypoïde

Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

Données d'analyse typiques

Caractéristique	Unité	Valeur
Viscosité SAE	-	75W-90
Couleur	-	brun
Viscosité à 40°C	mm ² /s	104.57
Viscosité à 100°C	mm ² /s	15.28
Indice de viscosité	-	154
Densité à 15°C	kg/l	0.87
Viscosité Brookfield à -40°C	mPa·s	61500
Point d'écoulement	°C	-51
Point d'éclair	°C	184

Emballages disponibles

1 L bouteille	Carton 12 x 1 L bouteilles
54 kg fût (env. 62 L)	180 kg fût (env. 207 L)

Normes

API GL-4, GL-5, MT-1
Arvin Meritor 076-N
DAF
Detroit Diesel DFS 93K219.01
DTFR 12B100*, 12B110, 12B140, 13B110, 13B140*
Eaton
Fiat 9.55550-DA3, DA4, DA6, DA7, DA8, DA12, MX3, MX4, MZ1, MZ3, MZ4, MZ11
IVECO 18-1805 RAM1*, RAM1/A*, RAS1
Mack GO-J, GO-J Plus
MAN 341 Typ E3, GA2, MB, Z2
MAN 342 Typ M3, S1
MB 235.0*, 235.0H, 235.8, 235.9, 235.11, 235.16*, 235.20, 235.21, 235.23, 235.72
MIL-PRF-2105E
Renault Trucks
SAE J2360
Scania STO 1:0, STO 1:1G*, STO 2:0A FS, STO 2:0G
Volvo 97312
VW G 052 911
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12B, 12L, 12N, 16B, 16F, 17B, 19C, 21A, 24A

* Normes Supplémentaires