



Sensogear 75W-90 | Täyssynteettinen vaihteistoöljy

Ominaisuus

- erittäin hyvä äärimmäisten paineiden sietokyky
- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- erinomainen alhaisen lämpötilan käyttäytyminen
- pysyvä viskositeetti ja erinomainen hapettumisen kestävyys (vanhenemisvakaus)

Sovellusalue

- voidaan käyttää, kun API GL-3 on vaadittu
- yleiskäyttöinen sovellus moottorijoneuvojen vaihteistoihin ja akselien voiteluun
- erityisen sopiva korkean suorituskyvyn vaihteistoihin
- soveltuu kohtalaisesti tai voimakkaasti kuormitettuihin akseleihin, joissa on tavalliset tai hypoidihammasratat

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	75W-90
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	104.57
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	15.28
Viskositeetti-indeksi	-	154
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.87
Brookfield Viskositeetti @ -40°C	mPa·s	61500
Jähmepiste	°C	-51
Leimahduslämpötila	°C	184

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
54 kg tynnyri (noin. 62 L)	180 kg tynnyri (noin. 207 L)

Tekniset tiedot

API GL-4, GL-5, MT-1
Arvin Meritor 076-N
DAF
Detroit Diesel DFS 93K219.01
DTFR 12B100*, 12B110, 12B140, 13B110, 13B140*
Eaton
Fiat 9.55550-DA3, DA4, DA6, DA7, DA8, DA12, MX3, MX4, MZ1, MZ3, MZ4, MZ11
IVECO 18-1805 RAM1*, RAM1/A*, RAS1
Mack GO-J, GO-J Plus
MAN 341 Typ E3, GA2, MB, Z2
MAN 342 Typ M3, S1
MB 235.0*, 235.0H, 235.8, 235.9, 235.11, 235.16*, 235.20, 235.21, 235.23, 235.72
MIL-PRF-2105E
Renault Trucks
SAE J2360
Scania STO 1:0, STO 1:1G*, STO 2:0A FS, STO 2:0G
Volvo 97312
VW G 052 911
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12B, 12L, 12N, 16B, 16F, 17B, 19C, 21A, 24A

* Lisätiedot