



Synqron 0W-40 | Täyssynteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet
- erittäin hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- suojelee ennaikaiselta sytytykseltä matalilla nopeuksilla (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)

Sovellusalue

- erityisen sopiva Porsche ja Mercedes-Benzille
- soveltuu henkilöautoille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	0W-40
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	71.2
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	13
Viskositeetti-indeksi	-	186
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.845
Viskositeetti CCS @ -35°C	mPa·s	5400
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	3.7
Sinkkipitoisuus	ppm	1050
Sulfaattituhka	g/100g	1.11
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	10.2
Jähmepiste	°C	-48
Leimahduslämpötila	°C	230

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
175 kg tynnyri (noin. 206 L)	

Tekniset tiedot

ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4
API CF, SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
BMW Longlife-01
Chrysler MS 10725, 12633, A0921
Fiat 9.55535-H2, M2, N2, Z2
Ford M2C937-A
GM dexosR
MB 226.5, 229.1*, 229.3*
MB-Approval 229.5
Porsche A40
PSA B71 2296
Renault RN0700, RN0710
VW 500 00*, 501 01*, 502 00, 505 00

* Lisätiedot