



Motorcycle 20W-50 | Mineraalinen 4-tahti moottoriöljy

Ominaisuus

- vaivaton vaihtevaihto kaikissa lämpötila-alueissa ja kuormituksen alla
- yhteensopiva kaikkien tiivistämateriaalien kanssa (vanhat ja uudet)
- erinomaiset korkean lämpötilan ominaisuudet
- estää kytkimen luistamista

Sovellusalue

- sopii märkäkytkimelle
- sitä voidaan käyttää moottoriurheilussa
- voidaan käyttää ensiövetoisissa moottoripyörissä
- soveltuu moottoripyörille, joissa on 4-tahtimoottorit

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	20W-50
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	178.47
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	20.57
Viskositeetti-indeksi	-	135
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.88
Viskositeetti CCS @ -15°C	mPa·s	5050
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	4.38
Sinkkipitoisuus	ppm	920
Jähmepiste	°C	-26
Leimahduslämpötila	°C	244

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
54 kg tynnyri (noin. 61 L)	180 kg tynnyri (noin. 205 L)

Tekniset tiedot

API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP

JASO MA*, MA2

* Lisätiedot