



MV-AWD 46 (32-68) | Moniasteinen hydraulikkaöljy

Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoaamista vastaan
- pysyvä viskositeetti ja erinomainen hapettumisen kestävyys (vanhenemisvakaus)
- neutraloi vettä emulgoimalla jopa 3%:iin saakka

Sovellusalue

- ihanteellinen toimimaan korkeissa ja vaativissa kosteusolosuhteissa
- voidaan käyttää, kun vaaditaan ISO VG 32, 46 tai 68 hydraulikkaöljyä

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti ISO	-	46
Väri	-	vaaleankeltainen
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	44
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	8.7
Viskositeetti-indeksi	-	181
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.856
Jähmepiste	°C	-38
Leimahduslämpötila	°C	220

Saatavilla olevat pakkaukset

25 L sanko	175 kg tynnyri (noin. 204 L)
------------	------------------------------

Tekniset tiedot

DIN 51524-2 HLPD
DIN 51524-3 HVLPD