



Litac NLGI 0.5 | Vetopöytärasva

Ominaisuus

- suurempi korroosion suoja
- erinomainen vedenkesto
- tehokas käsittely erinomaisen tarttuvuuden ansiosta
- erinomainen kuormankantokyky EP-lisäaineiden ja 10 % grafiitin ansiosta

Sovellusalue

- erityisesti sopiva vetopöytäkytkimiin
- sopii raskaasti kuormitettuihin avoimiin vaihteistoihin hitaalla nopeudella
- ei suositella käytettäväksi vierintälaakereissa suurilla nopeuksilla kiinteän voiteluaineen pitoisuuden vuoksi
- jatkuva toiminta- ja käyttöalue -10°C - +140°C; Lyhytaikaisesti enintään +180°C

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
NLGI-juoksevuusluokka	-	0.5
Väri	-	musta
Saippuatyypit	-	Clay
Tunkeuma ASTM D217	0.1mm	350
Perusöljyn viskositeetti @ 40°C	mPa·s	1850
Perusöljyn viskositeetti @ 100°C	mPa·s	50

Saatavilla olevat pakkaukset

5 kg sanko	
------------	--

Tekniset tiedot

DIN OGPFO.5N-10

ISO-L-XADIB0.5