



Sensogear 75W-90 | Vollsynthetisches Getriebeöl

Eigenschaften

- extremes Druckaufnahmevermögen
- herausragende Dichtungsverträglichkeit
- sehr hoher Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- hervorragendes Tieftemperaturverhalten
- konstante Viskosität und beste Oxidationsbeständigkeit (Alterungsstabilität)

Einsatzbereich

- kann eingesetzt werden, wo ein GL-3 verlangt wird
- universelle Anwendbarkeit für Getriebe und Achsen von Motorfahrzeugen
- speziell geeignet für Hochleistungsgetriebe
- für leicht- oder hochbelastete Achsen mit Normal- oder Hypoidverzahnung

Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Typische Analysedaten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viskosität SAE	-	75W-90
Farbe	-	braun
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	104.57
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	15.28
Viskositätsindex	-	154
Dichte bei 15°C	kg/l	0.87
Viskosität Brookfield bei -40°C	mPa·s	61500
Stockpunkt	°C	-51
Flammpunkt	°C	184

Erhältliche Gebinde

1 L Flasche	Karton 12 x 1 L Flaschen
54 kg Fass (ca. 62 L)	180 kg Fass (ca. 207 L)

Normen

API GL-4, GL-5, MT-1
Arvin Meritor 076-N
DAF
Detroit Diesel DFS 93K219.01
DTFR 12B100*, 12B110, 12B140, 13B110, 13B140*
Eaton
Fiat 9.55550-DA3, DA4, DA6, DA7, DA8, DA12, MX3, MX4, MZ1, MZ3, MZ4, MZ11
IVECO 18-1805 RAM1*, RAM1/A*, RAS1
Mack GO-J, GO-J Plus
MAN 341 Typ E3, GA2, MB, Z2
MAN 342 Typ M3, S1
MB 235.0*, 235.0H, 235.8, 235.9, 235.11, 235.16*, 235.20, 235.21, 235.23, 235.72
MIL-PRF-2105E
Renault Trucks
SAE J2360
Scania STO 1:0, STO 1:1G*, STO 2:0A FS, STO 2:0G
Volvo 97312
VW G 052 911
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12B, 12L, 12N, 16B, 16F, 17B, 19C, 21A, 24A

* Weitere Normen