



## Superglide 150 | Liukupintojen ja johteiden voiteluaine

### Ominaisuus

- pysyvä viskositeetti ja erinomainen hapettumisen kestävyys (vanhenemisvakaus)
- suurempi korroosion suoja
- riittävä täysvoitelu erittäin stabiilin öljykalvon ja sitomisaineiden ansiosta
- estää ryömimisen hidasta syöttöä raskaan kuormituksen aikana
- vähäinen kuluminen ohjauskiskoilla

### Sovellusalue

- soveltuu pysty- ja vaakasuoriin liukuihin ja kiskoihin, laakereihin ja vaihteistoihin (esim. moniteräisiin runkosahoihin)

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti ISO	-	150
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	150
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.874
Jähmepiste	°C	-15

### Tekniset tiedot

DIN 51502 CGLP

### Saatavilla olevat pakkaukset

180 kg tynnyri (noin. 206 L)	
------------------------------	--