



## Special Blend 0W-30 | Huile moteur entièrement synthétique

### Propriété

- excellente résistance à l'oxydation (stabilité au vieillissement)
- réduction des émissions
- excellentes caractéristiques de démarrage à froid
- très bonne résistance aux hautes températures
- technologie Low SAPS à teneur réduite en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre
- augmente la durée de vie des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement tels que les catalyseurs (SCR) et les filtres à particules (GPF/DPF) dans les moteurs à essence et diesel

### Champ d'application

- peut être utilisée quand ACEA A3/B3-08 ou A3/B4-08 est imposée
- convient aux moteurs diesel à injection injecteur-pompe
- convient à un parc de véhicules mixte
- convient pour les moteurs à essence et diesel
- convient aux voitures particulières et commerciaux légers
- convient particulièrement à VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda

### Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

### Données d'analyse typiques

| Caractéristique        | Unité              | Valeur |
|------------------------|--------------------|--------|
| Viscosité SAE          | -                  | 0W-30  |
| Couleur                | -                  | brun   |
| Viscosité à 40°C       | mm <sup>2</sup> /s | 63     |
| Viscosité à 100°C      | mm <sup>2</sup> /s | 12     |
| Indice de viscosité    | -                  | 191    |
| Densité à 15°C         | kg/l               | 0.845  |
| Viscosité CCS à -35°C  | mPa·s              | 6100   |
| Viscosité HTHS à 150°C | mPa·s              | 3.5    |
| NOACK [%]              | -                  | 10.5   |
| Teneur en zinc         | ppm                | 830    |
| Cendre sulfate         | g/100g             | 0.8    |
| Total base number      | mg KOH/g           | 8.4    |
| Point d'écoulement     | °C                 | -45    |
| Point d'éclair         | °C                 | 218    |

### Emballages disponibles

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 175 kg fût (env. 207 L) |  |
|-------------------------|--|

### Normes

|  |
|--|
| ACEA C3  |
| BMW Longlife-01*, 04   |
| Chrysler MS 6395   |
| Fiat 9.55535-DS1, GS1  |
| MB 229.31*, 229.51*, 229.52  |
| VW 500 00*, 501 01*, 502 00*, 503 00*, 503 01*, 504 00, 505 00*, 505 01*, 507 00 |

\* Normes Supplémentaires