



Caltima NLGI 2 | Graisse au calcium

Propriété

- protection élevée contre la corrosion
- réduit l'usure grâce au film lubrifiant stable
- stabilité et résistance à la pression élevées grâce aux additifs EP
- extrême résistance à l'eau
- économique grâce à l'excellente capacité d'adhérence

Champ d'application

- convient à la lubrification de châssis de camions, engins de chantier, engins agricoles et moteurs industriels
- fonctionnement continu de -30 °C à +120 °C ; service temporaire maximum +130 °C

Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

Données d'analyse typiques

Caractéristique	Unité	Valeur
Grade NLGI	-	2
Couleur	-	jaune
Type de savon	-	Anhydrous Calcium
Travaillé pénétration ASTM D217	0.1mm	275
Viscosité (huile de base) à 40°C	mPa.s	1370
Viscosité (huile de base) à 100°C	mPa.s	95
Point de goutte	°C	140
4-ball weld load	N	3200

Normes

DIN KP2K-30
ISO-L-XCCIB 2
NLGI LB

Emballages disponibles

Carton 12 x 400 g cartouches	Carton 12 x 400 g cartouches à visser
18 kg seau	50 kg fût