



TO-4 SAE 30 | Vaihteiston ja voimansiirron öljy

Ominaisuus

- moitteeton vaihteiston suojaus, jopa liiallisella kuormituksella ja tärinällä
- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- ei märkäjarrujen kitinää eikä kirsukumista
- suurempi vaihteiston suorituskyky optimoitujen kitkakerrointen ansiosta
- TDTO (Transmission Drive Train Oil) -testattu yhteistyössä Caterpillarin kanssa

Sovellusalue

- voidaan käyttää, kun Caterpillar HYDO Advanced on suositeltu
- erityisen sopiva vaihteistoille, akselistoille ja sivuvetolaitteille rakennuskoneissa

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	30
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	93
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	11
Viskositeetti-indeksi	-	103
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.878
Sinkkipitoisuus	ppm	890
Jähmepiste	°C	-24
Leimahduslämpötila	°C	220

Saatavilla olevat pakkaukset

180 kg tynnyri (noin. 205 L)	
------------------------------	--

Tekniset tiedot

Allison C-3*, C-4, TES-439
API CF, GL-4
Caterpillar TO-2*, TO-4
Dana Powershift
Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C, 07D, 07F

* Lisätiedot