




Avanza 5W-40 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- minskade utsläpp
- håller motorn ren och skyddar mot slitage och korrosion
- utmärkta kallstartegenskaper
- goda högttemperaturegenskaper
- minimerad oljeförbrukning genom låg avdunstningsförlust (låg Noack)
- skyddar mot för tidig antändning vid låg hastighet (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)

Användningsområde

- lämplig för bensin- och dieselmotorer
- lämplig för personbilar och lätta nyttofordon

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	5W-40
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	mm ² /s	85
Viskositet @ 100°C	mm ² /s	14.3
Viskositetsindex	-	175
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.855
Viskositet CCS @ -30°C	mPa·s	5650
Zinkhalt	ppm	1020
Sulfataska	g/100g	1.07
Total base number	mg KOH/g	12.5
Lägsta flyttemp	°C	-39
Flampunkt	°C	220

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	4 L flaska
Kartong 12 x 1 L flaskor	Kartong 6 x 4 L flaskor
50 kg fat (59 L)	175 kg fat (205 L)

Specifikationer

ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP*, SQ
BMW Longlife-01
Chrysler MS 10896*, 12991
Fiat 9.55535-H2, M2, N2, S3*, Z2
GM LL-B-025
MB 226.5*, 229.1*, 229.3*, 229.5
Porsche A40
PSA B71 2296, B71 2300*
Renault RN0700, RN0710
Stellantis FPW9.55535/04*, FPW9.55535/10
VW 500 00*, 501 01*, 502 00, 505 00

* Utökade specifikationer