



## Motorcycle 5W-40 | Helsyntetisk 4-takts motorolja

### Egenskaper

- håller motorn ren och skyddar mot slitage och korrosion
- utmärkta kallstartegenskaper
- goda högttemperaturegenskaper
- förhindrar att kopplingen slirar

### Användningsområde

- speciellt lämplig för BMW
- lämplig för motorcyklar med 4-taktsmotorer

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

### Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	5W-40
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	90
Viskositet @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14.7
Viskositetsindex	-	171
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.853
Viskositet CCS @ -30°C	mPa·s	4190
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa·s	3.5
Zinkhalt	ppm	920
Lägsta flyttemp	°C	-36
Flampunkt	°C	239

### Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
175 kg fat (205 L)	

### Specifikationer

API SL\*, SM\*, SN, SN Plus\*, SP  
 JASO MA\*, MA2

\* Utökade specifikationer