



Monograde 10W | Mineraali Moottoriöljy

Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemismvakaus)
- täydellinen turva ja suoja jokaiselle moottorille, mukaan lukien tehokkaat turboahdetut dieselmoottorit
- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	10W
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	41.2
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	6.4
Viskositeetti-indeksi	-	104
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.865
Viskositeetti CCS @ -25°C	mPa·s	3300
Sinkkipitoisuus	ppm	1400
Sulfaattihka	g/100g	0.8
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	8
Jähmepiste	°C	-36
Leimahduslämpötila	°C	216

Saatavilla olevat pakkaukset

25 L sanko	180 kg tynnyri (noin. 208 L)
------------	------------------------------

Tekniset tiedot

Allison C-3*, C-4
API CF, SG

* Lisätiedot