



Monograde 30 | Mineraali Moottoriöljy

Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- täydellinen turva ja suoja jokaiselle moottorille, mukaan lukien tehokkaat turboahdetut dieselmoottorit
- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- täyttää SAE 20W- tai SAE 20W-30- öljyjen vaatimukset

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Typilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	30
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	92
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	11
Viskositeetti-indeksi	-	105
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.872
Sinkkipitoisuus	ppm	1400
Sulfaattihukka	g/100g	0.8
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	8
Jähmepiste	°C	-22
Leimahduslämpötila	°C	215

Saatavilla olevat pakkaukset

25 L sanko	180 kg tynnyri (noin. 206 L)
------------	------------------------------

Tekniset tiedot

ACEA E2
Allison C-3*, C-4
API CF, SG
ZF TE-ML 04B

* Lisätiedot