



Monograde 30 | Mineral Motorolja

Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- absolut säkerhet för varje motor, inklusive högpresterande, turboladdade dieselmotorer
- håller motorn ren och skyddar mot slitage och korrosion
- goda högttemperaturegenskaper
- uppfyller kraven för en SAE 20W eller SAE 20W-30 olja

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information		
Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	30
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	mm ² /s	92
Viskositet @ 100°C	mm ² /s	11
Viskositetsindex	-	105
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.872
Zinkhalt	ppm	1400
Sulfataska	g/100g	0.8
Total base number	mg KOH/g	8
Lägsta flytttemp	°C	-22
Flampunkt	°C	215

Tillgängliga förpackningar	
25 L dunk	180 kg fat (206 L)

Specifikationer
ACEA E2
Allison C-3*, C-4
API CF, SG
ZF TE-ML 04B

* Utökade specifikationer