



## Brake Fluid DOT 4 | Jarruneste

### Ominaisuus

- erinomainen lämmönkestävyys
- varmistaa luonnonkumien, styreeni-butadieenin ja EPDM-kumien turpoamisen määritysten mukaisesti
- erinomainen korroosionesto metalliosille, jopa jos jarruneste sekoittuu veden kanssa
- optimaalinen jarruteho, jopa todella alhaisissa pakkaslämpötiloissa
- sekoittuu muiden DOT 3 tai DOT 4 määritysten mukaisten jarrunesteiden kanssa
- estää höyrylukon korkean kuivan ja kostean kiehumisasteen ansiosta

### Sovellusalue

- ihanteellisesti sopiva hydraulisten jarru- ja kytkinjärjestelmien kanssa

### Huomio

- Vaurioittaa maalia/lakkaa. Jopa tehokas jarruneste voi imeä vettä jatkuvassa käytössä.
- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Väri	-	keltainen
Viskositeetti @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	1.5
Tiheys @ 15°C	kg/l	1.05
Brookfield Viskositeetti @ -40°C	mPa·s	1000
Leimahduslämpötila	°C	130
Kuiva kiehumispiste (min.)	°C	265
Märkä kiehumispiste (min.)	°C	170

### Saatavilla olevat pakkaukset

30 L tynnyri	
--------------	--

### Tekniset tiedot

FMVSS 116 DOT 3, DOT 4
ISO 4925 Class 3, Class 4
JIS K2233 Class 3, Class 4
SAE J1703, J1704
VW TL 766-X