

**Midland**  
Swiss Quality Oil.

**axentum**

**0W-30 FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL**

ENERGY-SAVING  
LOW-EMISSION

EELQMS

## Axentum 0W-30 | Helsyntetisk motorolja

### Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- bevisad bränslebesparing och minskade utsläpp tack vare sänkt HTHS-viskositet
- utmärkta kallstartegenskaper
- goda högttemperaturegenskaper
- skyddar mot för tidig antändning vid låg hastighet (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
- Låg SAPS-teknik med minskat innehåll av sulfaterad aska, fosfor och svavel
- ökar livslängden för avgasreningssystem som katalytiska omvandlare (SCR) och partikelfilter (GPF/DPF) i bensin- och dieselmotorer

### Användningsområde

- bakåtkompatibilitet från Euro 6 till Euro 5
- speciellt lämplig för PSA- och FCA-märkena: Peugeot, Citroën, DS, Opel och Fiat
- lämplig för bensin- och dieselmotorer
- lämplig för personbilar och lätta nyttofordon

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information		
Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	0W-30
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	54.4
Viskositet @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	9.9
Viskositetsindex	-	170
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.842
Viskositet CCS @ -35°C	mPa·s	6100
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa·s	2.9
NOACK [%]	-	11.8
Zinkhalt	ppm	880
Sulfataska	g/100g	0.8
Total base number	mg KOH/g	7.1
Lägsta flytttemp	°C	-48
Flampunkt	°C	232

### Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	4 L flaska
Kartong 12 x 1 L flaskor	Kartong 6 x 4 L flaskor
50 kg fat (59 L)	175 kg fat (208 L)

Specifikationer
ACEA C2
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP*, SQ
China GB11121
Chrysler MS 6395, 13340, 90047
Fiat 9.55535-DS1, G1, GS1, S1
IVECO 18-1811 S1*, SC1*, SC1 LV
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
Opel OV 040 1547-D30, G30
PSA B71 2312
Stellantis FPW9.55535/02, FPW9.55535/DH1

\* Utökade specifikationer