




Axentum 0W-20 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- bevisad bränslebesparing och minskade utsläpp tack vare sänkt HTHS-viskositet
- utmärkta kallstartegenskaper
- skyddar mot för tidig antändning vid låg hastighet (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
- Låg SAPS-teknik med minskat innehåll av sulfaterad aska, fosfor och svavel
- ökar livslängden för avgas efterbehandlingsystem som katalytiska omvandlare (SCR) och partikelfilter (GPF/DPF) i bensin- och dieselmotorer

Användningsområde

- speciellt lämplig för PSA- och FCA-märkena: Peugeot, Citroën, DS, Opel och Fiat
- får endast användas i fordon där en motoroljeviskositet på 0W-20 rekommenderas
- lämplig för bensin- och dieselmotorer
- lämplig för personbilar och lätta nyttofordon

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	0W-20
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	mm ² /s	41
Viskositet @ 100°C	mm ² /s	8.1
Viskositetsindex	-	176
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.844
Viskositet CCS @ -35°C	mPa·s	5350
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa·s	2.64
NOACK [%]	-	11
Zinkhalt	ppm	850
Sulfataska	g/100g	0.8
Total base number	mg KOH/g	9.4
Lägsta flyttemp	°C	-45
Flampunkt	°C	220

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
50 kg fat (59 L)	175 kg fat (207 L)

Specifikationer

ACEA C5
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP*, SQ
China GB11121
Fiat 9.55535-CR1, DM1, DSX, GSX
MB 229.71
Opel OV 040 1547-A20
PSA B71 2009*, B71 2010
Renault RN17 FE
Stellantis FPW9.55535/01

* Utökade specifikationer