



Synqron 10W-60 | Täyssynteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet
- erinomaiset korkean lämpötilan ominaisuudet
- minimoitu öljynkulutus alhaisen haihtuvuuden ja korkean lämpötilan keston (matalan Noack-testiarvon) ansiosta
- suojelee ennenaikaiselta sytytykseltä matalilla nopeuksilla (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)

Sovellusalue

- taattu voitelun luotettavuus, myös moottoriurheilukäytössä
- soveltuu BMW M Performance ja urheiluautoihin, Aston Martinin, Bugattin, Ferrarin, Maseratin ja Alfa Romeon moottoreihin
- soveltuu henkilöautoille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	10W-60
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	153
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	22.3
Viskositeetti-indeksi	-	173
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.854
Viskositeetti CCS @ -25°C	mPa·s	5480
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	5.1
Sinkkipitoisuus	ppm	1050
Sulfaattihukka	g/100g	1.11
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	10.2
Jähmepiste	°C	-39
Leimahduslämpötila	°C	230

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
50 kg tynnyri (noin. 59 L)	175 kg tynnyri (noin. 205 L)

Tekniset tiedot

ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4
 API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
 Fiat 9.55535-H3

* Lisätiedot