



Sensomatic | Huile de boîte automatique entièrement synthétique

Propriété

- excellente compatibilité avec les joints
- très haute protection contre l'usure, la corrosion et la formation de mousse
- économies de carburant grâce à la faible viscosité
- excellent comportement à basse température
- passages des rapports sans à-coups sur toutes les plages de températures et à haut régime

Champ d'application

- peut être utilisée quand une huile ESSO LT 71141, Shell LA2634, Texaco 7045-E, 8072 B ou N402 est recommandée
- déconseillée pour les boîtes de vitesses à variation continue (CVT)
- convient aux boîtes automatiques pour lesquelles Mitsubishi Dia-Queen ATF J3, ATF PA, Shell ATF M-1375.4 ou ZF Lifeguardfluid 6, Lifeguardfluid 8 ou Lifeguardfluid 9 est recommandé
- convient aux modernes boîtes automatiques de 6 à 10-vitesses de plusieurs fabricants

Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

Données d'analyse typiques

Caractéristique	Unité	Valeur
Couleur	-	rouge
Viscosité à 40°C	mm ² /s	27
Viscosité à 100°C	mm ² /s	5.9
Indice de viscosité	-	172
Densité à 15°C	kg/l	0.845
Viscosité Brookfield à -40°C	mPa·s	8220
Point d'écoulement	°C	-46
Point d'éclair	°C	180

Emballages disponibles

1 L bouteille	Carton 12 x 1 L bouteilles
50 kg fût (env. 59 L)	175 kg fût (env. 207 L)

Normes

Aisin Warner AW-1
Allison C-3, C-4, TES-389
Caterpillar TO-2
Chrysler MS 7176 (ATF +3), 9602 (ATF +4)
Fiat 9.55550-AV1, AV2, AV3, AV4, AV5, AV6
Ford M2C924-A, Mercon LV (M2C938-A), Mercon SP
GM DEXRON-HP, II, IID, IIE, IIIF, IIIG, IIIH, VI
GM Type A Suffix A
Honda ATF DW-1, Type 3.0, Type 3.1, Z-1
Idemitsu K17
Isuzu Genuine
JASO 1A, 1A-LV
Mazda ATF-FZ, M-III, M-V
MB 236.2*, 236.5, 236.10, 236.11, 236.12, 236.14, 236.41, 236.82
MM MA1, SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IV M, SP-IV M1, SP-IV RR
Nissan Matic D, Matic G, Matic J, Matic K, Matic S, Matic W
Saab 93 165 147
Subaru K0410Y0700
Toyota T-II, T-III, T-IV (JWS 3309), WS (JWS 3324/NWS 9638)
Volvo 97342 (AT102)
VW G 052 162, G 052 533, G 052 990, G 055 005, G 055 025, G 055 162, G 055 540, G 060 162
ZF TE-ML 11A, 11B

* Normes Supplémentaires