



Sensogear 75W-90 | Helsyntetiskt transmissionsolja

Egenskaper

- extrem tryckupptagningsförmåga
- enastående tätningskompatibilitet
- mycket hög motståndskraft mot slitage, korrosion och skumbildning
- utmärkt beteende vid låga temperaturer
- konstant viskositet och utmärkt oxidationsstabilitet (åldringsstabilitet)

Användningsområde

- kan användas där en GL-3 efterfrågas
- universell tillämpning för transmissioner och axlar på motorfordon
- speciellt lämplig för högpresterande transmissioner
- för måttligt eller högt belastade axlar med normala eller hypoidväxlar

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	75W-90
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	mm ² /s	104.57
Viskositet @ 100°C	mm ² /s	15.28
Viskositetsindex	-	154
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.87
Viskositet Brookfield @ -40°C	mPa·s	61500
Lägsta flyttemp	°C	-51
Flampunkt	°C	184

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
54 kg fat (62 L)	180 kg fat (207 L)

Specifikationer

API GL-4, GL-5, MT-1
Arvin Meritor 076-N
DAF
Detroit Diesel DFS 93K219.01
DTFR 12B100*, 12B110, 12B140, 13B110, 13B140*
Eaton
Fiat 9.55550-DA3, DA4, DA6, DA7, DA8, DA12, MX3, MX4, MZ1, MZ3, MZ4, MZ11
IVECO 18-1805 RAM1*, RAM1/A*, RAS1
Mack GO-J, GO-J Plus
MAN 341 Typ E3, GA2, MB, Z2
MAN 342 Typ M3, S1
MB 235.0*, 235.0H, 235.8, 235.9, 235.11, 235.16*, 235.20, 235.21, 235.23, 235.72
MIL-PRF-2105E
Renault Trucks
SAE J2360
Scania STO 1:0, STO 1:1G*, STO 2:0A FS, STO 2:0G
Volvo 97312
VW G 052 911
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12B, 12L, 12N, 16B, 16F, 17B, 19C, 21A, 24A

* Utökade specifikationer