



Superglide 220 | Liukupintojen ja johteiden voiteluaine

Ominaisuus

- pysyvä viskositeetti ja erinomainen hapettumisen kestävyys (vanhenemisvakaus)
- suurempi korroosion suoja
- riittävä täysvoitelu erittäin stabiilin öljykalvon ja sitomisaineiden ansiosta
- estää ryömimisen hidasta syöttöä raskaan kuormituksen aikana
- vähäinen kuluminen ohjauskiskoilla

Sovellusalue

- soveltuu pysty- ja vaakasuoriin liukuihin ja kiskoihin, laakereihin ja vaihteistoihin (esim. moniteräisiin runkosahoihin)

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet		
Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti ISO	-	220
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	220
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.887
Jähmepiste	°C	-12

Saatavilla olevat pakkaukset	
180 kg tynnyri (noin. 203 L)	

Tekniset tiedot
Cincinnati Milacron P-50
DIN 51502 CGLP