



Motorcycle 5W-40 | Vollsynthetisches 4-Takt Motorenöl

Eigenschaften

- hält den Motor sauber und schützt vor Verschleiss und Korrosion
- hervorragende Kaltstarteigenschaften
- gute Hochtemperaturfestigkeit
- verhindert Kupplungsritzen

Einsatzbereich

- speziell geeignet für BMW
- geeignet für Motorräder mit 4-Takt Motoren

Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Typische Analysedaten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viskosität SAE	-	5W-40
Farbe	-	braun
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	90
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14.7
Viskositätsindex	-	171
Dichte bei 15°C	kg/l	0.853
Viskosität CCS bei -30°C	mPa·s	4190
Viskosität HTHS bei 150°C	mPa·s	3.5
Zinkgehalt	ppm	920
Stockpunkt	°C	-36
Flammpunkt	°C	239

Erhältliche Gebinde

1 L Flasche	Karton 12 x 1 L Flaschen
175 kg Fass (ca. 205 L)	

Normen

API SL*, SM*, SN, SN Plus*, SP
 JASO MA*, MA2

* Weitere Normen