



Type-F | Automaattivaihteistoöljy

Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- tasainen vaihtevaihto kaikissa lämpötiloissa ja kuormituksen alla

Sovellusalue

- Borg-Warnerin automaattivaihteistoille Fordin, Volvon ja muiden ajoneuvovalmistajien vanhoissa ajoneuvoissa
- automaattivaihteistoille, joissa on momentinmuunnin tai ilman momentinmuunninta
- sopii käytettäväksi ohjaustehostimissa, vaihteistoissa tai hydraulijärjestelmissä, jos ATF on suositeltu
- ei suositella portaattomasti toimiville vaihteistoille (CVT)

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Väri	-	punainen
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	34.87
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	7.35
Viskositeetti-indeksi	-	183
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.85
Jähmepiste	°C	-43
Leimahduslämpötila	°C	200

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
-----------	--------------------------

Tekniset tiedot

Ford M2C33-F, M2C33-G, M2C9007-AA
Volvo 97330