

Midland
Swiss Quality Oil.

Synova

5W-30 FULLY SYNTHETIC
MOTOR OIL

ENERGY-SAVING
LOW-EMISSION

EELQMS

Synova 5W-30 | Täyssinteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- erittäin hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- minimoitu öljynkulutus alhaisen haihtuvuuden ja korkean lämpötilan keston (matalan Noack-testiarvon) ansiosta
- suojelee ennenaikaiselta sytytykseltä matalilla nopeuksilla (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
- osoitettu ja todistettu polttoainesäästö ja pienemmät päästöt
- vähäpäästöinen -SAPS-tekniikka, jossa alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikki-pitoisuus
- pidentää pakokaasujen jälkikäsitelyjärjestelmien, kuten katalysaattorien (SCR) ja hiukkassuodattimien (GPF/DPF), käyttöikää bensiini- ja dieselmootoreissa

Sovellusalue

- sitä voidaan käyttää, kun vaaditaan ACEA A3/B3-08 tai A3/B4-08
- erityisen sopiva Mercedes-Benzille
- erityisen sopiva BMW:lle
- soveltuu sekalaiseen käyttöön kuorma-autoissa ja kuljetuskalustossa
- soveltuu bensiini- ja dieselmootoreille
- soveltuu henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	5W-30
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	64
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	12.1
Viskositeetti-indeksi	-	189
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.852
Viskositeetti CCS @ -30°C	mPa·s	5815
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	3.5
Sinkkipitoisuus	ppm	880
Sulfaattituhka	g/100g	0.8
Jähmepiste	°C	-36
Leimahduslämpötila	°C	240

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	4 L kanisteri
12 x 1 L pullon laatikko	6 x 4 L kanisterin laatikko
50 kg tynnyri (noin. 59 L)	175 kg tynnyri (noin. 205 L)

Tekniset tiedot

ACEA C2, C3
API Resource Conserving, SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP*, SQ
BMW Longlife-01*, 04
Chrysler MS 6395, 11106, 13340
Fiat 9.55535-CR1, G1, S1, S3
Ford M2C929-A, M2C946-A, M2C946-B1, M2C961-A1
GM dexos2, LL-A-025, LL-B-025
ILSAC GF-5*, GF-6A*, GF-7A
IVECO 18-1811 S1, SC1
MB 229.31*, 229.51*
MB-Approval 229.52
Opel OV 040 1547-D30, G30
PSA B71 2290, B71 2297
Renault RN0700, RN0710
Stellantis FPW9.55535/03
VW 500 00*, 501 01*, 502 00, 505 00
VW VWC 53034

* Lisätiedot