



Monograde 10W | Mineral Motorolja

Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- absolut säkerhet för varje motor, inklusive högpresterande, turboladdade dieselmotorer
- håller motorn ren och skyddar mot slitage och korrosion
- bra kallstartegenskaper

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	10W
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	mm ² /s	41.2
Viskositet @ 100°C	mm ² /s	6.4
Viskositetsindex	-	104
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.865
Viskositet CCS @ -25°C	mPa·s	3300
Zinkhalt	ppm	1400
Sulfataska	g/100g	0.8
Total base number	mg KOH/g	8
Lägsta flyttemp	°C	-36
Flampunkt	°C	216

Tillgängliga förpackningar

25 L dunk	180 kg fat (208 L)
-----------	--------------------

Specifikationer

Allison C-3*, C-4
API CF, SG

* Utökade specifikationer