



TO-4 SAE 50 | Vaihteiston ja voimansiirron öljy

Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- ei märkäjarrujen kitinää eikä kirsukumista
- suurempi vaihteiston suorituskyky optimoitujen kitkakerrointen ansiosta
- TDTO (Transmission Drive Train Oil) -testattu yhteistyössä Caterpillarin kanssa

Sovellusalue

- voidaan käyttää, kun Caterpillar HYDO Advanced on suositeltu
- erityisen sopiva vaihteistoille, akselistoille ja sivuvetolaitteille rakennuskoneissa

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	200
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	18
Viskositeetti-indeksi	-	98
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.9
Sinkkipitoisuus	ppm	890
Jähmepiste	°C	-12
Leimahduslämpötila	°C	240

Saatavilla olevat pakkaukset

180 kg tynnyri (noin. 200 L)	
------------------------------	--

Tekniset tiedot

API CF, GL-4
Caterpillar TO-2*, TO-4
Eaton
Komatsu KES 07.868.1
Tremec/TTC

* Lisätiedot