



## Renion17 5W-30 | Täyssynteettinen moottoriöljy

### Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- pienemmät päästöt
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- erittäin hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- suojelee ennenaikaiselta sytytykseltä matalilla nopeuksilla (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
- vähäpäästöinen -SAPS-tekniikka, jossa alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikki-pitoisuus
- pidentää pakokaasujen jälkikäsitteilyjärjestelmien, kuten katalysaattorien (SCR) ja hiukkassuodattimien (GPF/DPF), käyttöikää bensiini- ja dieselmootoreissa

### Sovellusalue

- sitä voidaan käyttää, kun vaaditaan ACEA A3/B3-08 tai A3/B4-08
- erityisen sopiva Mercedes-Benzille
- soveltuu sekalaiseen käyttöön kuorma-autoissa ja kuljetuskalustossa
- erityisen sopiva Renaultille
- sopii erityisesti PSA- ja FCA-merkeille: Peugeot, Citroën, DS, Opel ja Fiat
- soveltuu bensiini- ja dieselmootoreille
- soveltuu henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	5W-30
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	67.2
Viskositeetti @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	12
Viskositeetti-indeksi	-	177
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.85
Viskositeetti CCS @ -30°C	mPa·s	5900
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	3.53
Sinkkipitoisuus	ppm	830
Sulfaattituhka	g/100g	0.8
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	9
Jähmepiste	°C	-39
Leimahduslämpötila	°C	224

### Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
50 kg tynnyri (noin. 59 L)	175 kg tynnyri (noin. 206 L)

### Tekniset tiedot

ACEA C3
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP*, SQ
China GB11121
GM dexos2, LL-A-025*, LL-B-025*
MB 229.31*, 229.51*, 229.52
MB-Approval 226.52
Opel OV 040 1547-D30, G30
PSA B71 2290, B71 2297
Renault RN17, RN0700*, RN0710*
Stellantis FPW9.55535/03, FPW9.55535/05

\* Lisätiedot