



Synqron 2-Cycle | Täyssynteettinen 2-tahti moottoriöljy

Ominaisuus

- estää männän juuttumisen kiinni, jopa suurimmissa kuormituksissa
- vähäsavuteknologia
- minimoi nokihiukkasten muodostumisen ja palamisjäämät
- sekä sekoitus- että erillissuodatuskäyttöön

Sovellusalue

- soveltuu katalyysaattoreille
- yhteensopiva ilmajäähdytteisten ja vesijäähdytteisten moottorien kanssa
- sitä voidaan käyttää moottoriurheilussa
- soveltuu suoraruiskutusmoottoreille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Typilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Väri	-	punainen
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	57
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	9.46
Viskositeetti-indeksi	-	149
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.889
Jähmepiste	°C	-51
Leimahduslämpötila	°C	80

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
180 kg tynnyri (noin. 202 L)	

Tekniset tiedot

API TC*, TC+
ISO-L-EGC*, -L-EGD
JASO FC*, FD

* Lisätiedot