

Avanza 10W-40 | Osasynteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- pienemmät päästöt
- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet
- hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- suojelee ennenaikaiselta sytytykseltä matalilla nopeuksilla (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)

Sovellusalue

- soveltuu nykyaikaisille klassikkoautoille
- soveltuu bensiini- ja dieselmootoreille
- soveltuu henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	10W-40
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	95.5
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	14.4
Viskositeetti-indeksi	-	156
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.86
Viskositeetti CCS @ -25°C	mPa·s	4210
Sinkkipitoisuus	ppm	1050
Jähmepiste	°C	-34
Leimahduslämpötila	°C	210

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	4 L kanisteri
12 x 1 L pullon laatikko	6 x 4 L kanisterin laatikko
54 kg tynnyri (noin. 63 L)	180 kg tynnyri (noin. 209 L)

Tekniset tiedot

ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Fiat 9.55535-D2, G2
MB 229.1*, 229.3
PSA B71 2294, B71 2300
Renault RN0700, RN0710
Stellantis FPW9.55535/04
VW 500 00*, 501 01*, 502 00, 505 00

* Lisätiedot

Midland
Swiss Quality Oil.

Avanza

**10W-40 SYNTHETIC BLEND
MOTOR OIL**

EELQMS