



## Axentum 0W-20 | Vollsynthetisches Motorenöl

### Eigenschaften

- nachgewiesen treibstoffsparend und emissionsmindernd dank abgesenkter HTHS Viskosität
- hervorragende Kaltstarteigenschaften
- schützt vor Frühzündung bei tiefer Drehzahl (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
- Low SAPS Technologie mit abgesenktem Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel
- erhöht die Lebensdauer von Abgasnachbehandlungssystemen wie Katalysatoren (SCR) und Partikelfilter (GPF/DPF) in Benzin- und Dieselmotoren

### Einsatzbereich

- speziell geeignet für die Marken von PSA und FCA: Peugeot, Citroën, DS, Opel und Fiat
- nur in Fahrzeugen einzusetzen, in denen ein Motorenöl mit der Viskosität 0W-20 empfohlen wird
- geeignet für Benzin- und Dieselmotoren
- geeignet für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge

### Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Typische Analysedaten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viskosität SAE	-	0W-20
Farbe	-	braun
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	41
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8.1
Viskositätsindex	-	176
Dichte bei 15°C	kg/l	0.844
Viskosität CCS bei -35°C	mPa·s	5350
Viskosität HTHS bei 150°C	mPa·s	2.64
NOACK [%]	-	11
Zinkgehalt	ppm	850
Sulfatasche	g/100g	0.8
Total base number	mg KOH/g	9.4
Stockpunkt	°C	-45
Flammpunkt	°C	220

### Erhältliche Gebinde

1 L Flasche	Karton 12 x 1 L Flaschen
50 kg Fass (ca. 59 L)	175 kg Fass (ca. 207 L)

### Normen

ACEA C5
API SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP*, SQ
China GB11121
Fiat 9.55535-CR1, DM1, DSX, GSX
MB 229.71
Opel OV 040 1547-A20
PSA B71 2010
Renault RN17 FE
Stellantis FPW9.55535/01

\* Weitere Normen