



Dentax EP NLGI 00 | Puolijuokseva litiumrasva

Ominaisuus

- suurempi korroosion suoja
- stabiili voitelukalvo vähentää kulumista
- korkea ja stabiili paineensietokyky EP-lisäaineiden ansiosta

Sovellusalue

- soveltuu keskusvoitelujärjestelmän voiteluun ja puolijuoksevaksi vaihteiston rasvaksi
- jatkuva toiminta- ja käyttöalue -30°C - +100°C; Lyhytaikaisesti enintään +120°C

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
NLGI-juoksevuusluokka	-	00
Väri	-	ruskea
Saippuatyyppi	-	Lithium
Tunkeuma ASTM D217	0.1mm	415
Perusöljyn viskositeetti @ 40°C	mPa·s	300
Perusöljyn viskositeetti @ 100°C	mPa·s	20
Tippumispiste	°C	160
Nelikuulatestin hitsauskuorma	N	2600

Saatavilla olevat pakkaukset

18 kg sanko	50 kg tynnyri
-------------	---------------

Tekniset tiedot

DIN GP00G-30, KP00G-30
ISO-L-XCBEB 00