



## Super M5 80W-90 | Mineral Transmissionsolja

### Egenskaper

- extrem tryckupptagningsförmåga
- enastående tätningskompatibilitet
- mycket hög motståndskraft mot slitage, korrosion och skumbildning
- konstant viskositet och utmärkt oxidationsstabilitet (åldringsstabilitet)
- enkel växling i alla temperaturområden och under belastning

### Användningsområde

- universell tillämpning för transmissioner och axlar på motorfordon
- lämplig för personbilar, nyttofordon och entreprenadmaskiner
- inte lämplig för synkroniserade växellådor
- för måttligt eller högt belastade axlar med normala eller hypoidväxlar

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

### Teknisk information

| Egenskap                      | Enhet              | Värde  |
|-------------------------------|--------------------|--------|
| Viskositet SAE                | -                  | 80W-90 |
| Färg                          | -                  | brun   |
| Viskositet @ 40°C             | mm <sup>2</sup> /s | 144.5  |
| Viskositet @ 100°C            | mm <sup>2</sup> /s | 14.7   |
| Viskositetsindex              | -                  | 101    |
| Densitet vid @ 15°C           | kg/l               | 0.895  |
| Viskositet Brookfield @ -26°C | mPa·s              | 142000 |
| Lägsta flyttemp               | °C                 | -26    |
| Flampunkt                     | °C                 | 221    |

### Tillgängliga förpackningar

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 25 L dunk          | 54 kg fat (60 L) |
| 180 kg fat (201 L) |                  |

### Specifikationer

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| API GL-5, MT-1                                                     |
| DTFR 12B100, 12B110, 12B130                                        |
| Ford M2C197-A                                                      |
| IVECO 18-1805 RAM1, RAM1/A                                         |
| Mack GO-J                                                          |
| MAN 342 Typ M2                                                     |
| MB 235.0, 235.0H, 235.6, 235.20, 235.23                            |
| MIL-PRF-2105E                                                      |
| SAE J2360                                                          |
| Scania STO 1:0                                                     |
| ZF TE-ML 04G, 05A, 07A, 08, 12E, 12L, 12M, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A |